

Tartsd ezt a protokollkártyát a VHF-rádió közelében!

HAJÓNÉV

**RUTIN**

MMSI \_\_\_\_\_

HÍVÓJEL

1. Kapcsold be a VHF-rádió főkapcsolóját a kapcsolótáblán.
2. Kapcsold be a VHF-rádiót.
3. Állítsd be a zajszűrést (SQUELCH) a sercegés megszűnéséig, valamint a hangerőt (VOLUME).
4. Kapcsold a rádiót a 16-os csatornára (CH 16) és röviden figyeld, hogy szabad-e a csatorna.
5. Kapcsold a rádiót 1W teljesítményre.
6. Nyomd meg az ADÁS gombot (PTT).  
Beszélj a mikrofonba 5-10 cm távolságból lassan és érthetően.

A hívott hajó neve \_\_\_\_\_.  
**THIS IS ...** vagy **DE (DELTA ECHO)**  
A saját hajó neve \_\_\_\_\_.  
**CALL SIGN** \_\_\_\_\_ **MMSI** \_\_\_\_\_  
**OVER**

Engedd el az ADÁS gombot és figyeld, hogy érkezik-e válasz. Ha a hívott fél válaszol, az ADÁS gombot ismét megnyomva így folytatd:

A hívott hajó neve \_\_\_\_\_.  
**THIS IS ...** vagy **DE (DELTA ECHO)**  
A saját hajó neve \_\_\_\_\_.  
**Switch to VHF channel** {kiválasztott ship-to-ship csatorna száma}, **please!**  
**OVER**

Engedd el az ADÁS gombot és figyeld a választ. Miután a hívott fél elfogadta az ajánlott csatornát, válts erre a csatornára, várj pár másodpercet, majd az ADÁS gombot ismét megnyomva így folytatd:

A hívott hajó neve \_\_\_\_\_.  
**THIS IS ...** vagy **DE (DELTA ECHO)**  
A saját hajó neve \_\_\_\_\_.  
{Mondd el az üzenetedet. A beszélgetés végén zárd le a kommunikációt.}  
**OUT**

A beszélgetés végeztével kapcsolj vissza a 16-os csatornára (CH 16).

**JACHTNAVIGÁTOR**

A kinyomtatott ábrát a vágójeleknél vágd körbe, és lamináld be, hogy vízálló legyen.