

Tartsd ezt a protokollkártyát a VHF-rádió közelében!

HAJÓNÉV

**MAYDAY  
RECEIVED**

MMSI \_\_\_\_\_  
HÍVÓJEL

1. Kapcsold be a VHF-rádió főkapcsolóját a kapcsolótáblán.
2. Kapcsold be a VHF-rádiót.
3. Állítsd be a zajszűrést (SQUELCH) a sercegés megszűnéséig,
4. Állítsd be a hangerőt (VOLUME).
5. Kapcsold a rádiót a 16-os csatornára (CH 16).
6. Kapcsold a rádiót 25W teljesítményre.
7. Nyomd meg az ADÁS gombot.
8. Beszélj a mikrofonba 5-10 cm távolságból lassan és érthetően.

**MAYDAY**

A veszélyben lévő hajó neve \_\_\_\_\_.

**THIS IS ...** vagy **DE (DELTA ECHO)**

A saját hajó neve \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.

**CALL SIGN** \_\_\_\_\_ **MMSI** \_\_\_\_\_

**MAYDAY RECEIVED**

{Mondd el, hogyan és mikor tudsz segíteni a bajban lévő hajónak}

**OVER**

Engedd el az ADÁS gombot és figyeld a választ.  
Minden további üzenetváltás a MAYDAY szóval kezdődik.

**JACHTNAVIGÁTOR**

A kinyomtatott ábrát a vágójeleknél vágd körbe, és lamináld be, hogy vízálló legyen.